



Des toiles de filtre à bande sous-vide disponibles avec des largeurs allant jusqu'à 4,65 m

Toiles de filtre à bande sous-vide

Nous sommes en échange continu avec nos fournisseurs pour optimiser les designs du tissage afin de satisfaire au mieux notre clientèle et de répondre aux exigences techniques. De cette façon, nous sommes en mesure de procurer un meilleur conseil et suivi.

Applications:

Déshydratation de matériaux tels que le charbon, le cuivre, le cobalt, l'acide phosphorique, l'or, le platine, les sables minéraux et désulfuration, de gaz de combustion, le zinc, les minerais de fer, du nickel et d'autres boues

Tailles:

Des toiles de filtre à bande sous-vide sont disponibles avec des largeurs allant jusqu'à 4,65 m de largeur et jusqu'à 90,00 m en longueur

Matériaux:

Toiles de filtre à bande sous-vide monocouche

Polyester mono-filament

Polyester mono/multi-filament



Toiles de filtre à bande sous-vide double-couche

Polypropylène double-couche: 05-120 microns

Polyester double-couche: 10-85 microns

Nos clients:

Afri-Tech Mining Supplies fournit différents équipementiers et utilisateurs finals



Afri-Tech est une société sud-africaine et **fournisseur mondial de tissus de tamis et de filtration 'haut gamme'**.



Afri-Tech Mining Supplies (Pty) Ltd

Phone: +27 (0)11 662 1759

Fax: +27 (0)86 524 6757

E-mail: info@afri-tech.net

www.afri-tech.net