



Filtros de tela con banda de vacío se pueden suministrar con anchos de hasta 4,65m

Filtros de tela con banda de vacío

Estamos en constante diálogo con nuestros proveedores para mejorar los diseños de tejido para asegurar así que cumplen con las necesidades de nuestros clientes y con los requisitos técnicos, de esa manera podemos estar en condiciones de ofrecer el mejor asesoramiento y respaldo posible.

Aplicaciones:

Deshidratación de carbón, cobre, cobalto, ácido fosfórico, oro, platino, arenas minerales, desulfuración de gases de combustión, zinc, mineral de hierro, níquel y otros lodos líquidos

Tamaños:

Filtros de tela con banda de vacío se pueden suministrar hasta 4,65m de ancho y hasta 90,00m de longitud

Empresas atendidas:

Afri-Tech Mining Supplies atiende a varios usuarios finales y OEM's

Materiales:

Filtros de tela con banda de vacío de capa simple



Monofilamento de poliéster

Mono/multi filamento de poliéster

Filtros de tela con banda de vacío de capa doble

Polipropileno doble capa: 05-120 micras

Poliéster doble capa: 10-85 micras



Afri-Tech es una empresa ubicada en Sudáfrica, con una red mundial de servicio, suministramos con éxito la gama más alta de pantallas y filtros de tela en todo el mundo.



Afri-Tech Mining Supplies (Pty) Ltd

Phone: +27 (0)11 662 1759

Fax: +27 (0)86 524 6757

E-mail: info@afri-tech.net

www.afri-tech.net